licata.coat

Acril Primer Plus

Primer fissativo trasparente a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, per interni ed esterni; ad elevato potere penetrante ed eccellente quale consolidante superficiale

Primer trasparente a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, ideale come trattamento preliminare della maggior parte dei supporti, quale consolidante nel caso in cui la superficie si presenta con effetto "sfarinante". La sua formulazione a base di microemulsioni dotate di nano particelle, assicura un alta penetrazione anche su supporti compatti ripristinando superficialmente la giusta consistenza prima dell'inizio di qualunque tipo di lavorazione e/o decorazione.
L'alto potere uniformante di **Acril Primer Plus** assicura inoltre un assorbimento omogeneo del successivo strato decorativo esaltando la resa e l'effetto superficiale della finitura.

PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO

AcrilPrimer Plus è indicato per la preparazione dei supporti in ambienti interni/esterni, nuovi o esistenti, su edifici residenziali, industriali o commerciali. È consigliabile utilizzare il prodotto su supporti stagionati, ossia dopo un tempo di maturazione di almeno quattro settimane. È applicabile su supporti quali:

- Finiture civili base calce
- Finiture civili base cementizia
- Cartongesso
- Superfici già verniciate, previa accurata verifica e pulizia del supporto
- Calcestruzzo

Per applicazione su supporti diversi si invita a contattare l'ufficio tecnico.

CARATTERISTICHE

• Eccellente potere penetrante: formulato con microemulsioni dotate di nanoparticelle, **AcrilPrimer Plus** garantisce un corretto consolidamento superficiale in caso di supporti afflitti da "sfarinamento" superficiale.

• Universale: **Acril Primer Plus** può essere applicato sulla maggior parte dei supporti comunemente usati in edilizia.

• Elevato potere aggrappo: le resine di ultima generazione selezionate per la sua formulazione conferiscono al prodotto ottime proprietà adesive.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Rimuovere meccanicamente ogni parte friabile o in fase distaccante. In caso di rimozione di piccole zone, procedere alla ricostruzione mediante idonei prodotti atti a ricostruire la giusta planarità. Pulire le superfici per asportare qualunque traccia di polveri o eventuali detergenti, sostanze oleose, grassi minerali ecc.

Preparazione del prodotto

- **Acril Primer Plus** può essere diluito con acqua pulita in rapporti che vanno da 1:1 (1 parte di prodotto con 1 parte di acqua) fino ad 1:2 (1 parte di prodotto con 2 parti di acqua).

Dopo diluizione miscelare il primer per 2-3 minuti mediante trapano miscelatore a basso numero di giri ed in ogni caso fino ad ottenere una miscela perfettamente omogenea.

Applicazione

Acril Primer Plus va applicato manualmente (pennello o rullo) in una mano avendo cura di coprire il 100% delle superfici oggetto di decorazione.
In condizioni ideali (a + 20 °C e U.R. 70%), i tempi di attesa per le successive applicazioni vanno da un minimo di 3 ore ad un massimo di 6 ore, condizioni climatiche sfavorevoli (aree sottoposte a forti correnti d'aria, temperature elevate ecc.) possono alterare il processo di maturazione del primer, pertanto è necessario controllare costantemente che lo stesso non formi pellicola superficiale che andrebbe ad inibirne l'adesione e/o l'ancoraggio del successivo strato decorativo.
Non applicare **Acril Primer Plus** su sottofondi in presenza di velo d'acqua in superficie, bagnati o in condizioni estreme quali ad esempio: muri esposti al sole battente o ghiacciati.
Assicurarsi che le temperature dell'ambiente e del supporto durante l'applicazione siano comprese tra +5 °C e +35 °C.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Aspetto	Liquido - Incolore
Resa	0,100 – 0,150 Litri/ m² * la resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità e assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato
Diluizione	Da 1:1 a 1:2 con acqua
Tempo di essiccazione	1-2 ore ca. a +20 °C al tatto 24 ore ca. a +20 °C completa
Temperatura di applicazione	tra +5 °C e +35 °C e 70% di U.R.
Conservazione	12 mesi, se conservato nella confezione originale ed integra
Confezione	Tanica in polipropilene da 1 L - 5 L - 10 L
Legante	Microemulsione acrilica

AVVERTENZE

- È sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo. Stoccare i secchi di primer in luoghi riparati dall'esposizione diretta del sole e con temperature non inferiori a +5 °C per non compromettere la qualità del materiale.
- In caso di superfici con evidenti sfarinamenti, distacchi o vecchie pitture è indicato procedere ad un'accurata pulizia del supporto.
- In caso di supporti critici è bene sottoporli preventivamente ad una verifica di idoneità.
- La temperatura effettiva ed il tasso di umidità dell'aria possono accelerare o rallentare il processo di essiccazione.
- Non è possibile garantire un'asciugatura senza differenze di colore (macchie) date:
    - le condizioni del sottofondo (come struttura, potere assorbente, ecc.)
    - l'impiego di materie prime naturali.
- Dopo l'uso del prodotto, lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

NOTE

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei prodotti ***licata SpA***.

Rif. Scheda: 032/20.4