

ResinFIP PRIMER WP 772

ResinFIP è un marchio registrato dal gruppo FIP Industriale Spa. Questa versione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev. 1 - Marzo 2016

Promotore di adesione poliuretano monocomponente igroindurente per pavimentazioni stradali bituminose

A cosa serve

ResinFIP PRIMER WP 772 si usa come promotore di adesione sulle membrane impermeabilizzanti ResinFIP WP POLIUR 770, ResinFIP WP POLIUR WP 780 come mano di aggancio per pavimentazioni stradali bituminose.

Cosa è

ResinFIP PRIMER WP 772 è un primer monocomponente igroindurente a base poliuretano. Si applica sulle membrane impermeabilizzanti applicabili a spruzzo della linea ResinFIP WP POLIUR e funge da strato di aggancio per pavimentazioni stradali bituminose.

Caratteristiche, Requisiti e prestazioni

I principali requisiti, caratteristiche e prestazioni che identificano ResinFIP PRIMER WP 772 sono:

Caratteristiche e dati tecnici	
Temperatura di applicazione (min/max)	+10°C / +35°C
Peso specifico (A+B), UNI EN 2811-1	1,06 kg/dm ³
Secco al tatto a 25 °C	80 minuti
Residuo secco	83 ± 3 %
Viscosità, UNI EN ISO 3219 a 25°C	1000 mPa*s
Tempi di ricopertura min a 25°C	6 ore

Confezioni e stoccaggio

ResinFIP PRIMER WP 772 è fornito in fustini da 20 kg.

Il materiale conservato al chiuso, al riparo dalla luce, nelle sue confezioni originali e sigillate, mantenuto a una temperatura compresa tra +10°C e +30°C, ha una vita utile di 12 mesi.

Consumo

ResinFIP PRIMER WP 772 si applica sul supporto con consumo 0,2 ÷ 0,3 kg/m²

Come realizzare l'intervento

Preparazione del supporto

L'applicazione di **ResinFIP PRIMER WP 772** deve avvenire dopo circa 30 minuti dopo aver terminato di spruzzare le guaine poliuretatiche **ResinFIP WP POLIUR**, in queste condizioni non è necessaria alcuna preparazione delle superfici.

Se l'applicazione avviene il giorno dopo la spazzatura di **ResinFIP WP POLIUR** assicurarsi che le membrane siano perfettamente asciutte e pulite (esenti umidità di condensa, polvere e sporco).

Miscelazione

ResinFIP PRIMER WP 772 è monocomponente e pronto all'uso, non deve essere diluito, mescolare brevemente il prodotto con un miscelatore a frusta per omogeneizzare il materiale prima di applicarlo.

Applicazione

L'applicazione di **ResinFIP PRIMER WP 772** avverrà manualmente a rullo o a mezzo pompante air-less.

Applicare sul primer fresco uno spolvero di **ResinFIP FILLER 0,7 – 1,2 mm** a saturazione con consumo di 2,0 - 3,0 kg/m².

Dopo 6 ore a 25°C dalla posa, rimosso eventuale filler in eccesso, si può ricoprire il **ResinFIP PRIMER WP 772** direttamente con il conglomerato bituminoso; per esigenze particolari o se previsto dalla posa dello strato bituminoso, si può applicare un promotore di adesione a base di bitume modificato prima della stesa del conglomerato bituminoso (non applicare promotori in emulsione in quanto possono compromettere l'adesione al sistema).

Lavaggio attrezzi - Igiene e prevenzione

Il lavaggio degli attrezzi va eseguito con il solvente **ResinFIP SOLVENTE PU**. Durante l'utilizzo il materiale non deve venire mai a contatto diretto con l'epidermide.

La prima fornitura sarà corredata dalla relativa scheda di sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute nella presente scheda i consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti FIP chemicals srl sono idonei per l'uso e gli scopi che si prefigge e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento in conformità alle leggi e i regolamenti in vigore. FIP chemicals srl si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni del prodotto descritto nella presente scheda in qualsiasi momento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto. Si invita il Cliente a contattare preventivamente il nostro Servizio Tecnico. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
