

BetonFIP GHIAINO

Inerte a medio-alto contenuto di silice, non reattivo, lavato e calibrato, esente da impurità organiche inquinanti, per l'utilizzo con le malte della linea BetonFIP.

A COSA SERVE

BetonFIP GHIAINO è stato selezionato per essere aggiunto agli impasti delle malte della linea BetonFIP utilizzate per ripristinare, riparare, rinforzare strutture degradate quando sia necessario realizzare spessori di getto elevati

COSA È

ResinFIP GHIAINO è una speciale selezione di aggregati di natura silicea, ingelivi, privi di reattività alcali-silice, esenti da cloruri, lavati, di granulometria 6 ÷ 10 mm, adatti ad essere miscelati nelle malte **BetonFIP** senza alterarne la reologia e le caratteristiche prestazionali.

ResinFIP GHIAINO soddisfa i requisiti ed i limiti di accettazione previsti dalla norma CE UNI EN 12620 relativa agli aggregati per utilizzo nel calcestruzzo strutturale.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

ResinFIP GHIAINO è fornito in sacchi di polietilene da 25 kg o in sacconi big bag da 1.500 kg su bancale. **ResinFIP GHIAINO** deve essere conservato al riparo della luce del sole per evitare danni all'imballo.

AVVERTENZE

Le prestazioni dei betoncini ottenuto addizionando **BetonFIP GHIAINO**, variano in funzione al dosaggio dell'inerte. Per la loro valutazione quindi, si consiglia di verificarne la corrispondenza con i valori definiti in progetto mediante impasti di prova.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute nella presente scheda ed i consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.

È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti Licata SpA - FIP chemicals sono idonei per l'uso e gli scopi che si prefigge e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento in conformità alle leggi e i regolamenti in vigore. Licata SpA - FIP chemicals si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni del prodotto oggetto della presente scheda in qualsiasi momento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto. Si invita il Cliente a contattare preventivamente il nostro Servizio Tecnico. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

