licata® FIP chemicals

6.0

ResinFIP EPOBOND T160_F130_F140

adesivi epossidici per le piccole riparazioni e gli interventi strutturali

epoxy adhesives for small repairs and structural interventions

Soluzioni per la manutenzione ed il rinforzo delle strutture

licata S.p.A.

Sede uffici
Via dei Mille, 32
00185 Roma
T +39 06 83773343

Stabilimenti e uffici
via delle Gere, 13
24040 Pognano (BG)
T +39 035 0778638

Stabilimenti e uffici
via Volta, 9/11
35037 Teolo (PD)
T +39 049 738512

Stabilimenti e uffici
c.da Andolina S.S.122
92024 Canicattì (AG)
T +39 0922 856088

Stabilimenti e uffici
Via Ortana Vecchia, 557
05035 Narni (TR)
T +39 0744 034565

www.licataspa.it
info@licataspa.it

Custodi del **passato**
creatori di **futuro**

Resin*FIP* EPOBOND T160

adesivo epossidico tixotropico, utilizzato per realizzare riparazioni e incollaggi tra materiali anche di diversa natura

TThixotropic epoxy adhesive, used for repairs and bonding between materials, even those of different types

Soluzioni per la manutenzione ed il rinforzo delle strutture

UNI EN 1504-4

Stucco epossidico, bicomponente, tixotropico, privo di solventi, per interventi strutturali, utilizzato per realizzare incollaggi tra materiali, anche di diversa natura o piccole riparazioni localizzate.

Two-component, thixotropic, solvent-free epoxy filler for structural work, used for bonding materials, even of different types, or for small localized repairs.

GRIGIO COLORE · COMPONENTE A+B · SPATOLA · USO ESTERNO · USO INTERNO · TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +5°/+30°C · CONSERVAZIONE 24 mesi

licata FIP chemicals

Resin*FIP* EPOBOND F130

adesivo epossidico fluido per realizzare ancoraggi e incollaggi tra materiali anche di diversa natura e per eseguire riprese di getto di conglomerati cementizi

fluid epoxy adhesive for anchoring and bonding materials, even of different types, and for repairing cementitious conglomerates

Soluzioni per la manutenzione ed il rinforzo delle strutture

UNI EN 1504-4

UNI EN 1504-5



Adesivo epossidico, bicomponente, fluido, privo di solventi, per interventi strutturali, utilizzato per realizzare incollaggi e ancoraggi tra materiali anche di diversa natura o per eseguire riprese di getto di conglomerati cementizi.

Two-component, fluid, solvent-free epoxy adhesive for structural applications, used for bonding and anchoring materials of different types or for repairing concrete structures.

GRIGIO COLORE · COMPONENTE A+B · APPLICAZIONE PER COLAGGIO · CONSERVAZIONE 24 mesi · TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +5°/+30°C · APPLICAZIONE CON ROLLO · USO ESTERNO · USO INTERNO · APPLICAZIONE CON PENNELLO

licata FIP chemicals

Resin*FIP* EPOBOND F140

resina epossi-amminica superfluida per risanare, mediante iniezione, strutture fessurate in calcestruzzo o muratura

Superfluid epoxy-amine resin for repairing cracked concrete or masonry structures by injection

Soluzioni per la manutenzione ed il rinforzo delle strutture

UNI EN 1504-5



Resina epossi-amminica, bicomponente, superfluida, priva di solvente, per interventi strutturali, utilizzata per risanare, mediante iniezione, strutture fessurate in calcestruzzo o muratura.

Two-component, superfluid, solvent-free epoxy-amine resin for structural repairs, used to restore cracked concrete or masonry structures by injection.

TRASPARENTE COLORE · COMPONENTE A+B · APPLICAZIONE PER COLAGGIO · USO ESTERNO · USO INTERNO · TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +5°/+30°C · APPLICAZIONE A POMPA · CONSERVAZIONE 24 mesi

licata FIP chemicals