

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. P10454

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Pag. 1/1

Prodotto: **ResinFIP EPOBOND T 170**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 1504-4**

Usi previsti: **Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 4: Incollaggio strutturale. rinforzo con piastra aderente per impieghi diversi da quelli che richiedono bassi requisiti prestazionali.**

Fabbricante: **Licata S.p.A. Via dei Mille 32, 00185 Roma**

Norma armonizzata: **EN 1504-4:2005**

Organismo notificato: **0407 - Istituto Giordano S.p.A.**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di VVCP								
Forza di legame/aderenza	La sollecitazione alla trazione creata dal giunto incollato in una prova di trazione diretta non deve essere minore di 14 N/mm2. La resistenza al taglio in compressione di prismi incollati obliquamente a varie angolature θ non deve essere minore dei valori σ_0 N/mm2 di seguito riportati. <table><tr><td>θ</td><td>σ_0 (N/mm2)</td></tr><tr><td>50°</td><td>50</td></tr><tr><td>60°</td><td>60</td></tr><tr><td>70°</td><td>70</td></tr></table>	θ	σ_0 (N/mm2)	50°	50	60°	60	70°	70	2+
θ	σ_0 (N/mm2)									
50°	50									
60°	60									
70°	70									
Resistenza al taglio	≥ 12 N/mm ²	2+								
Ritiro/espansione	≤ 0.1 %	2+								
Lavorabilità	30 minuti a 20° C	2+								
Modulo di elasticità in compressione	≥ 2000 N/mm ²	2+								
Coefficiente di espansione termica	$\leq 100 \times 10^{-6}$ per K	2+								
Temperatura di transizione vetrosa	≥ 40 °C	2+								
Reazione al fuoco	B s2 d0	2+								
Durabilità	Passa	2+								
Rilascio di sostanze pericolose	NDP	2+								

Copia di questa dichiarazione di prestazione, unitamente alla scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH), è disponibile sul sito www.licataspa.com.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Roma, 10/07/2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Licata S.p.A.
Angelo Licata
Chief Executive Officer

- Allegato

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).

Licata S.p.A.

Sede legale
Via dei Mille, 32
00185 Roma
Italia

Stabilimenti e uffici
Via delle Gere, 13
24040 Pognano (BG)
T +39 035 0778638

Stabilimenti e uffici
Via Volta, 9/11
35037 Teolo (PD)
T +39 049 7385712

Stabilimenti e uffici
C.da Andolina S.S.122
92024 Canicattì (AG)
T +39 0922 856088

www.licataspa.it
info@licataspa.it

Stabilimenti e uffici
Via Ortana Vecchia 557
05035 Narni (TR)
T +39 0744 034565