

Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l'Annexe II du REACH - Règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Code: P10769
Dénomination: SILOXAN PAINT

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Dénomination/Utilisation: Peinture à l'eau à base d'acrylique

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale: Licata S.p.A.
Adresse: Via dei Mille 32
Localité et Etat: 00185 Roma (RM)
Italia
Tél.: +39 0922 856088
Fax: +39 0922 831427

Courrier de la personne compétente,
personne chargée de la fiche de données de
sécurité.

controllo-qualita@licataspa.it

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser à

French National Products and Composition Database (B.N.P.C.) / French Poison
and toxicovigilance Centre Network
Centre Antipoison de Nancy, CHU de Nancy, Hôpital Central, 29 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 53035 NANCY Cedex France
+ 33 3 83 85 21 92

Poison centres and toxicological / Centres Antipoison et de Toxicovigilance
ANGERS 02 41 48 21 21
BORDEAUX 05 56 96 40 80
LILLE 0800 59 59 59
LYON 04 72 11 69 11
MARSEILLE 04 91 75 25 25
NANCY 03 83 22 50 50
PARIS 01 40 05 48 48
TOULOUSE 05 61 77 74 47

RUBRIQUE 2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2020/878. D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification et indication de danger:

Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique,
catégorie 3

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

Licata S.p.A.		Revision n.5 du 29/09/2026 Imprimé le 29/09/2026 Page n. 2 / 17 Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)	FR
P10769 - SILOXAN PAINT			
RUBRIQUE 2. Identification des dangers ... / >>			
Pictogrammes de danger:		--	
Mention d'avertissement:		--	
Mentions de danger:		Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
H412		Contient: 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one	
EUH208		MÉLANGE DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)	
		1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -one	
		Peut produire une réaction allergique.	
Conseils de prudence:		Éviter le rejet dans l'environnement.	
P273			
Contient:		2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE	
2.3. Autres dangers			
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.			
Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien en concentration ≥ 0,1%.			
RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants			
3.2. Mélanges			
Contenu:			
Identification		x = Conc. %	Classification (CE) 1272/2008 (CLP)
QUARTZ			
INDEX		16,5 ≤ x < 18	Substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires.
CE 238-878-4			
CAS 14808-60-7			
ÉTHYLÈNE GLYCOL			
INDEX 603-027-00-1		0,5 ≤ x < 0,8	Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373
CE 203-473-3			LD50 Oral: <2000 mg/kg
CAS 107-21-1			
Rég. REACH 01-2119456816-28-XXXX			
QUARTZ (fraction fine <125 µm poudre)			
INDEX		0,2 ≤ x < 0,25	STOT RE 1 H372
CE 238-878-4			
CAS 14808-60-7			
1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -one			
INDEX 613-088-00-6		0,003 ≤ x < 0,006	Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
CE 220-120-9			Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,036%
CAS 2634-33-5			LD50 Oral: 490 mg/kg, ETA Inhalation aérosols/poussières: 0,051 mg/l
2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE			
INDEX 613-112-00-5		0,003 ≤ x < 0,006	Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Skin Corr. 1 H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071
CE 247-761-7			Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,0015%
CAS 26530-20-1			LD50 Oral: 125 mg/kg, LD50 Dermal: 311 mg/kg, LC50 Inhalation aérosols/poussières: 0,27 mg/l/4h
Terbutrine			
INDEX		0,003 ≤ x < 0,006	Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, PMT EUH450
CE 212-950-5			Skin Sens. 1B H317: ≥ 3%
CAS 886-50-0			ETA Oral: 500 mg/kg

EPY 12.4.0 - SDS 1004.14

<div>Licata S.p.A. P10769 - SILOXAN PAINT</div>		Revision n.5 du 29/09/2026 Imprimé le 29/09/2026 Page n. 3 / 17 Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)	FR
RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants ... / >>			
<div>MÉLANGE DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)</div> <div><div><div>INDEX613-167-00-50 < x < 0,0015</div><div>CE911-418-6</div><div>CAS55965-84-9</div></div><div>4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one</div><div><div>INDEX613-335-00-80 < x < 0,0015</div><div>CE264-843-8</div><div>CAS64359-81-5</div></div><div>OCTAMÉTHYLCYCLOTÉTRASILOXANE</div><div><div>INDEX014-018-00-10 < x < 0,003</div><div>CE209-136-7</div><div>CAS556-67-2</div></div></div> <div>Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071, Note de classification conforme à l'annexe VI du Règlement CLP: B Skin Corr. 1C H314: ≥ 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,06% - < 0,6%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0,06% - < 0,6% LD50 Oral: 64 mg/kg, LD50 Dermal: 87,12 mg/kg, LC50 Inhalation aérosols/poussières: 0,33 mg/l/4h</div> <div>Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1 H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071 Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,025%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,0015%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0,025% LD50 Oral: 567 mg/kg, LC50 Inhalation aérosols/poussières: 0,16 mg/l/4h</div> <div>Flam. Liq. 3 H226, Repr. 2 H361f, Aquatic Chronic 1 H410 M=10</div>			
Le texte complet des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.			
RUBRIQUE 4. Premiers secours			
4.1. Description des premiers secours			
<p>A priori aucun effet susceptible de nécessiter la mise en place de mesures de premiers secours spéciales n'est prévu. Les informations qui suivent sont des indications pratiques de bon comportement en cas de contact avec un produit chimique non dangereux.</p> <p>En cas de doute ou en présence de symptômes, contactez un médecin et montrez-lui ce document.</p> <p>En cas de symptômes plus graves, demander des secours sanitaires immédiats.</p> <p>YEUX: Le cas échéant, retirer les verres de contact à condition que l'opération ne présente pas de difficultés. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter aussitôt un médecin.</p> <p>PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver immédiatement et abondamment à l'eau courante (et si possible avec du savon). Consulter un médecin. Éviter tout autre contact avec les vêtements contaminés.</p> <p>INGESTION: Ne provoquer de vomissement que sur autorisation expresse du médecin. Ne rien administrer par voie orale si la personne a perdu connaissance. Consulter aussitôt un médecin.</p> <p>INHALATION: Amener la personne à l'air libre loin du lieu de l'accident. Consulter aussitôt un médecin.</p> <div>Protection des secouristes</div> <p>Il est vivement recommandé à l'attention du secouriste qui vient en aide à une personne qui a été exposée à une substance chimique ou à un mélange de faire usage d'équipements de protection individuelle. La nature de ces protections est fonction de la dangerosité de la substance ou du mélange, de la modalité d'exposition et de l'ampleur de la contamination. En l'absence d'autres indications plus spécifiques, il est recommandé de faire usage de gants jetables en cas de contact potentiel avec des liquides biologiques. Pour le type d'ÉPI adaptés aux caractéristiques de la substance ou du mélange, faire référence à la section 8.</p>			
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés			
<p>Aucune information spécifique n'est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.</p> <p>EFFETS RETARDÉS : Sur la base des informations actuellement disponibles, aucun cas connu d'effets différés après l'exposition à ce produit n'a été recensé.</p>			
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires			
<p>En cas d'apparition de symptômes, qu'ils soient aigus ou différés, consulter un médecin.</p> <div>Moyens a conserver sur le lieu de travail pour le traitement spécifique et immédiat</div> <p>Eau courante pour le lavage cutanée et oculaire.</p>			
EPY 12.4.0 - SDS 1004.14			

Licata S.p.A.

P10769 - SILOXAN PAINT

Revision n.5
du 29/09/2026
Imprimé le 29/09/2026
Page n. 4 / 17
Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)

FR

RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.

MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS

Aucun en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE

Éviter de respirer les produits de combustion.

5.3. Conseils aux pompiers

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.

ÉQUIPEMENT

Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Endiguer la fuite en l'absence de danger.

Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l'aide d'un matériau absorbant inerte.

Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.

RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler le produit après avoir consulté toutes les autres sections de la présente fiche de sécurité. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l'utilisation. Retirer les vêtements contaminés et les dispositifs de protection avant d'accéder aux lieux de repas.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver les récipients fermés, à un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs de soleil. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Informations pas disponibles

8.1. Paramètres de contrôle

Références réglementaires:

ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
HRV	Hrvatska	PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIČALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024
EU	OEL EU	Directive (UE) 2022/431; Directive (UE) 2019/1831; Directive (UE) 2019/130; Directive (UE) 2019/983; Directive (UE) 2017/2398; Directive (UE) 2017/164; Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE; Directive 98/24/CE; Directive 91/322/CEE.
	ACGIH	ACGIH 2025

Valeur limite de seuil						
Type	état	TWA/8h		STEL/15min		Notes / Observations
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
OEL	EU	52	20	104	40	PEAU
ACGIH			25		50	

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC		
Valeur de référence en eau douce	10	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	1	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	37	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	3,7	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	199,5	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	1,53	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux aigus	Systém aigus	Locaux chroniques	Systém chroniques	Locaux aigus	Systém aigus	Locaux chroniques	Systém chroniques
Inhalation		7 mg/m3				35 mg/m3		
Dermique				53 mg/kg bw/d				106 mg/kg bw/d

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence en eau douce	0,00403	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,00040	mg/l
	3	
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	0,0499	mg/kg/d
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	0,00499	mg/kg/d
Valeur de référence pour les microorganismes STP	1,03	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	3	mg/ka

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

[illegible]

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle ... / >>

MÉLANGE DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)								
Valeur limite de seuil								
Type	état		TWA/8h		STEL/15min		Notes / Observations	
			mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
ACGIH			0,075		0,23			
Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC								
Valeur de référence en eau douce							0,00339	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce							0,027	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer							0,027	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP							0,23	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre							0,01	mg/kg
Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL								
Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
	aigus	aigus	chronique	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chronique
Inhalation			s		0,04		0,02	s
					mg/m3		mg/m3	

Légende:
(C) = CEILING ; INHALA = Part inhalable ; RESPIR = Part respirable ; THORAC = Part thoracique.
VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible ; NEA = aucune exposition prévue ; NPI = aucun danger identifié ; LOW = danger faible ; MED = danger moyen ; HIGH = danger élevé.

8.2. Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.

PROTECTION DES MAINS
Se protéger les mains à l'aide de gants de travail de catégorie III.
Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du choix du matériau des gants de travail (voir la norme EN 374): compatibilité, dégradation, temps de perméabilité.
Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

PROTECTION DES PEAU
Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344/ISO 13034). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX
Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (voir la norme EN ISO 16321).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
L'utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l'exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. Il est recommandé de faire usage d'un masque doté de filtre de type B dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation. (voir la norme EN 14387).
Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d'urgence, faire usage d'un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d'un respirateur à prise d'air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE
Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.
Les résidus du produit ne doivent pas être éliminés sans effectuer de contrôle des eaux rejetées ou de contrôle dans les cours d'eau.

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Propriétés	Valeur	Informations
Etat Physique	liquide dense	
Couleur	Tutti i colori	
Odeur	caractéristique	
Point de fusion ou de congélation	pas disponible	
Point initial d'ébullition	pas disponible	
Inflammabilité	pas disponible	
Limite inférieur d'explosion	pas disponible	
Limite supérieur d'explosion	pas disponible	
Point d'éclair	pas disponible	

<div> <div>Licata S.p.A.</div> <div>P10769 - SILOXAN PAINT</div> </div>		<div> <div>Revision n.5</div> <div>du 29/09/2026</div> <div>Imprimé le 29/09/2026</div> <div>Page n. 8 / 17</div> <div>Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)</div> </div> <div>FR</div>
<div>RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques ... / >></div>		
<div> <div>Température d'auto-inflammabilité</div> <div>Température de décomposition</div> <div>pH</div> </div>	<div> <div>pas disponible</div> <div>pas disponible</div> <div>8,5-10,5</div> </div>	<div> <div>Méthode:pHmetro Mettler Toledo</div> <div>Température: 20 °C</div> </div>
<div> <div>Viscosité cinématique</div> <div>Solubilité</div> <div>Coefficient de partage: n-octanol/eau</div> <div>Pression de vapeur</div> <div>Densité et/ou densité relative</div> </div>	<div> <div>pas disponible</div> <div>miscible</div> <div>pas disponible</div> <div>pas disponible</div> <div>1,6 g/cm3</div> </div>	<div> <div>Méthode:Picnometro</div> <div>Température: 20 °C</div> </div>
<div> <div>Densité de vapeur relative</div> <div>Caractéristiques des particules</div> </div>	<div> <div>pas disponible</div> <div>pas applicable</div> </div>	
<div>9.2. Autres informations</div>		
<div>9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique</div>		
<div>Informations pas disponibles</div>		
<div>9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité</div>		
<div>VOC (Directive 2010/75/UE)</div>	<div>0,65 % - 10,39</div>	<div>g/litre</div>
<div>RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité</div>		
<div>10.1. Réactivité</div>		
<div>Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.</div>		
<div>ÉTHYLÈNE GLYCOL</div>		
<div>A l'air, absorbe l'humidité.Se décompose à une température supérieure à 200°C/392°F.</div>		
<div>10.2. Stabilité chimique</div>		
<div>Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.</div>		
<div>QUARTZ (fraction fine <125 µm poudre)</div>		
<div>Stable en conditions normales d'utilisation et de stockage.</div>		
<div>10.3. Possibilité de réactions dangereuses</div>		
<div>Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n'est prévisible.</div>		
<div>ÉTHYLÈNE GLYCOL</div>		
<div>Risque d'explosion au contact de: acide perchlorique.Peut réagir dangereusement avec: acide chloro-sulfurique,hydroxyde de sodium,acide sulfurique,pentasulfure de phosphore,oxyde de chrome (III),chlorure de chromyle,perchlorate de potassium,potassium dichromate,peroxyde de sodium,aluminium.Forme des mélanges explosifs avec: air.</div>		
<div>10.4. Conditions à éviter</div>		
<div>Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques.</div>		
<div>ÉTHYLÈNE GLYCOL</div>		
<div>Éviter l'exposition à: sources de chaleur,flammes nues.</div>		
<div>QUARTZ (fraction fine <125 µm poudre)</div>		
<div>Se décompose si exposé à: sources de chaleur.</div>		
<div>10.5. Matières incompatibles</div>		
<div>QUARTZ (fraction fine <125 µm poudre)</div>		
<div>Incompatible avec: Oxydants.</div>		
<div>10.6. Produits de décomposition dangereux</div>		
<div>ÉTHYLÈNE GLYCOL</div>		
<div>Peut dégager: hydroxyacétaldéhyde,glyoxal,acétaldéhyde,méthane,monoxyde de carbone,hydrogène.</div>		
<div>EPY 12.4.0 - SDS 1004.14</div>		

Licata S.p.A.		Revision n.5 du 29/09/2026 Imprimé le 29/09/2026 Page n. 9 / 17 Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)		FR
P10769 - SILOXAN PAINT				
RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques				
En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification. Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit.				
11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le Règlement (CE) no 1272/2008				
Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations				
Informations pas disponibles				
Informations sur les voies d'exposition probables				
ÉTHYLÈNE GLYCOL TRAVAILLEURS: inhalation; contact avec la peau. POPULATION: inhalation air ambiant; contact avec la peau de produits contenant la substance.				
Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée				
ÉTHYLÈNE GLYCOL Par ingestion, stimule initialement le système respiratoire nerveux central, avec ensuite une phase de dépression. Peut provoquer des lésions rénales, avec anurie et urémie. Les symptômes de surexposition sont les suivants: vomissements, somnolence, difficultés respiratoires et convulsions. La dose mortelle pour l'homme est d'environ 1,4 ml/kg.				
Effets interactifs				
Informations pas disponibles				
TOXICITÉ AIGUË				
ETA (Inhalation) du mélange:		Non classé (aucun composant important)		
ETA (Oral) du mélange:		Non classé (aucun composant important)		
ETA (Dermal) du mélange:		Non classé (aucun composant important)		
DIOXYDE DE TITANE				
LD50 (Dermal):		> 5000 mg/kg Coniglio		
LD50 (Oral):		> 5000 mg/kg Ratto		
LC50 (Inhalation aérosols/poussières):		> 6,8 mg/l/4h Ratto		
KAOLIN				
LD50 (Dermal):		> 2000 mg/kg Ratto		
LD50 (Oral):		> 2000 mg/kg Ratto		
LC50 (Inhalation aérosols/poussières):		> 5,07 mg/l/4h Ratto		
ÉTHYLÈNE GLYCOL				
LD50 (Dermal):		> 3500 mg/kg Rat		
LD50 (Oral):		< 2000 mg/kg Rat		
LC50 (Inhalation vapeurs):		> 2,5 mg/l/6h Rat		
1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one				
LD50 (Dermal):		> 2000 mg/kg Ratto		
LD50 (Oral):		490 mg/kg Ratto		
2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE				
LD50 (Dermal):		311 mg/kg		
LD50 (Oral):		125 mg/kg Rat		
LC50 (Inhalation aérosols/poussières):		0,27 mg/l/4h Rat		
Terbutrine				
LD50 (Dermal):		> 2000 mg/kg Coniglio		
LD50 (Oral):		2045 mg/kg Ratto		
LC50 (Inhalation aérosols/poussières):		> 2,2 mg/l/4h Ratto		
EPY 12.4.0 - SDS 1004.14				

Licata S.p.A.

P10769 - SILOXAN PAINT

Revision n.5
du 29/09/2026
Imprimé le 29/09/2026
Page n. 10 / 17
Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)

FR

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques ... / >>

MÉLANGE DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)

LD50 (Dermal):	87,12 mg/kg Rabbit
LD50 (Oral):	64 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation aérosols/poussières):	0,33 mg/l/4h Rat

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one

LD50 (Oral):	567 mg/kg
LC50 (Inhalation aérosols/poussières):	0,16 mg/l/4h

OCTAMÉTHYLCYCLOTÉTRASIOXANE

LD50 (Dermal):	2375 mg/kg Rat
LD50 (Oral):	4800 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation vapeurs):	36 mg/l Rat

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

MINEMA 1-2-44

Selon les critères de classification de l'Union européenne, le produit n'est pas considéré comme irritant pour la peau.

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

MINEMA 1-2-44

Selon les critères de classification de l'Union européenne, le produit n'est pas considéré comme irritant pour les yeux.

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

Peut produire une réaction allergique.

Contient:

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one

MÉLANGE DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)

1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -one

Sensibilisation cutanée

Principe ponté avec référence n ° S5146_R2 et S5147_R2 conformément à l'article 9, aux paragraphes 4 et aux articles 3.4.3.1/3.4.3.2 de l'annexe du règlement CLP (EC) 1272/2008

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CANCÉROGÉNICITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

ÉTHYLÈNE GLYCOL

Les études disponibles ne font apparaître aucun pouvoir cancérogène. A l'issue d'une étude de cancérogenèse d'une durée de 2 ans, menée par le US National Toxicology Program (NTP), dans le cadre de laquelle de l'éthylène glycol a été administré dans l'alimentation, aucune "activité cancérogène patente" n'a été observée, chez des rats B6C3F1 mâles et femelles (NTP, 1993).

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

DANGER PAR ASPIRATION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

Licata S.p.A.

P10769 - SILOXAN PAINT

Revision n.5
du 29/09/2026
Imprimé le 29/09/2026
Page n. 11 / 17
Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)

FR

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques ... / >>

11.2. Informations sur les autres dangers

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur la santé humaine, en cours d'évaluation.

MINEMA 1-2-44

La substance/le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbateurs endocriniens conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou au règlement de la Commission (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 12. Informations écologiques

Ce produit doit être considéré comme dangereux pour l'environnement, il est nuisible pour les organismes aquatiques et a long terme des effets négatifs sur le milieu aquatique.

12.1. Toxicité

KAOLIN

LC50 - Poissons

EC50 - Crustacés

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques

> 1000 mg/l/96h

> 1000 mg/l/48h

> 1000 mg/l/72h

ÉTHYLÈNE GLYCOL

LC50 - Poissons

EC50 - Crustacés

NOEC Chronique Poissons

NOEC Chronique Crustacés

NOEC Chronique Algues/Plantes Aquatiques

72860 mg/l/96h

> 100 mg/l/48h

15380 mg/l

8590 mg/l

100 mg/l

1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -one

LC50 - Poissons

EC50 - Crustacés

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques

NOEC Chronique Algues/Plantes Aquatiques

2,18 mg/l/96h

2,94 mg/l/48h

0,11 mg/l/72h

0,0403 mg/l

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

LC50 - Poissons

EC50 - Crustacés

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques

EC10 Crustacés

NOEC Chronique Poissons

NOEC Chronique Crustacés

NOEC Chronique Algues/Plantes Aquatiques

0,036 mg/l/96h

0,00129 mg/l/48h

0,084 mg/l/72h

0,000224 mg/l/48h

0,022 mg/l 28 d

0,002 mg/l 21 d

0,00068 mg/l

Terbutrine

LC50 - Poissons

EC50 - Crustacés

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques

NOEC Chronique Poissons

NOEC Chronique Crustacés

NOEC Chronique Algues/Plantes Aquatiques

1,9 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

6,4 mg/l/48h Daphnia magna

0,0067 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus

0,073 mg/l pimephales promelas

0,05 mg/l Daphnia magna

0,0005 mg/l Desmodesmus subspicatus

MÉLANGE DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)

LC50 - Poissons

EC50 - Crustacés

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques

NOEC Chronique Poissons

NOEC Chronique Crustacés

0,19 mg/l/96h

0,16 mg/l/48h

0,037 mg/l/72h

0,0464 mg/l

0,1 mg/l

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one

LC50 - Poissons

EC50 - Crustacés

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques

NOEC Chronique Poissons

NOEC Chronique Crustacés

NOEC Chronique Algues/Plantes Aquatiques

0,0078 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

0,0097 mg/l/48h Daphnia magna

0,025 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus

0,00047 mg/l Brachydanio rerio

0,0004 mg/l Daphnia magna

0,015 mg/l Desmodesmus subspicatus

EPY 12.4.0 - SDS 1004.14

<div>Licata S.p.A.</div> <div>P10769 - SILOXAN PAINT</div>		Revision n.5 du 29/09/2026 Imprimé le 29/09/2026 Page n. 12 / 17 Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)	FR
RUBRIQUE 12. Informations écologiques ... / >>			
OCTAMÉTHYLCYCLOTÉTRASILOXANE			
LC50 - Poissons		0,022 mg/l/96h	
EC50 - Crustacés		0,015 mg/l/48h	
NOEC Chronique Poissons		0,022 mg/l	
NOEC Chronique Crustacés		0,015 mg/l	
12.2. Persistence et dégradabilité			
MINEMA 1-2-44			
Dégradabilité: données pas disponible		Sostanza inorganica	
QUARTZ			
Dégradabilité: données pas disponible			
DIOXYDE DE TITANE			
Dégradabilité: données pas disponible		Sostanza inorganica	
MICA-Naturally occurring substances			
Solubilité dans l'eau		< 1 mg/l	
KAOLIN			
Dégradabilité: données pas disponible		Sostanza inorganica	
ÉTHYLÈNE GLYCOL			
Solubilité dans l'eau		1000000 mg/l	
Rapidement dégradable		100%	
QUARTZ (fraction fine <125 µm poudre)			
Dégradabilité: données pas disponible			
1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -one			
NON rapidement dégradable			
2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE			
NON rapidement dégradable			
Terbutrine			
Solubilité dans l'eau		25 mg/l	
NON rapidement dégradable			
MÉLANGE DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)			
NON rapidement dégradable		<50%	
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one			
NON rapidement dégradable			
OCTAMÉTHYLCYCLOTÉTRASILOXANE			
Solubilité dans l'eau		0,056 mg/l	
NON rapidement dégradable		3,7%	
12.3. Potentiel de bioaccumulation			
ÉTHYLÈNE GLYCOL			
Coefficient de répartition : n-octanol/eau		-1,36	
1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -one			
Coefficient de répartition : n-octanol/eau		0,7 20°C	
BCF		6,62	
2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE			
Coefficient de répartition : n-octanol/eau		2,92 Log Kow	
BCF		1250 500 - 2000	
Terbutrine			
Coefficient de répartition : n-octanol/eau		3,19 Log Kow Metodo HPLC	
BCF		103	

<div>Licata S.p.A.</div> <div>P10769 - SILOXAN PAINT</div>		Revision n.5 du 29/09/2026 Imprimé le 29/09/2026 Page n. 13 / 17 Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)	FR
RUBRIQUE 12. Informations écologiques ... / >>			
<div>MÉLANGE DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)</div> <div>Coefficient de répartition : n-octanol/eau < 3</div> <div>BCF < 100</div> <div>4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one</div> <div>Coefficient de répartition : n-octanol/eau 4,4 Log Kow</div> <div>BCF 13</div> <div>OCTAMÉTHYLCYCLOTÉTRASILOXANE</div> <div>Coefficient de répartition : n-octanol/eau 6,98 Log Kow</div> <div>BCF 14900</div>			
12.4. Mobilité dans le sol			
<div>ÉTHYLÈNE GLYCOL</div> <div>Coefficient de répartition : sol/eau 0,46</div> <div>1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one</div> <div>Coefficient de répartition : sol/eau 9,33</div> <div>2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE</div> <div>Coefficient de répartition : sol/eau 245 L/kg</div> <div>Terbutrine</div> <div>Coefficient de répartition : sol/eau 2,67</div> <div>MÉLANGE DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)</div> <div>Coefficient de répartition : sol/eau 28</div> <div>4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one</div> <div>Coefficient de répartition : sol/eau 3,39</div> <div>OCTAMÉTHYLCYCLOTÉTRASILOXANE</div> <div>Coefficient de répartition : sol/eau 16596</div>			
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB			
<div>MINEMA 1-2-44</div> <div>Cette substance/mélange ne contient pas de composants considérés comme à la fois persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT), ou très persistants et très bioaccumulables (vPvB) à des concentrations de 0,1 % ou plus.</div> <div>Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.</div>			
12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien			
<div>MINEMA 1-2-44</div> <div>La substance/le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbateurs endocriniens conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou au règlement de la Commission (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.</div> <div>D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur l'environnement, en cours d'évaluation.</div>			
12.7. Autres effets néfastes			
<div>MINEMA 1-2-44</div> <div>Ce produit n'a aucun effet écotoxicologique connu.</div>			
RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination			
13.1. Méthodes de traitement des déchets			
<div>Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.</div> <div>L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.</div> <div>La gestion des déchets résultant de l'utilisation ou de la dispersion de ce produit doit être organisée conformément aux règles en matière de sécurité au travail. Voir la section 8 pour la nécessité éventuelle d'un EPI.</div>			
EPY 12.4.0 - SDS 1004.14			

<div>Licata S.p.A.</div> <div>P10769 - SILOXAN PAINT</div>		Revision n.5 du 29/09/2026 Imprimé le 29/09/2026 Page n. 14 / 17 Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)	FR
RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination ... / >>			
<div>EMBALLAGES CONTAMINÉS</div> <div>Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.</div> <div>MINEMA 1-2-44</div> <div>Apportez les solutions non recyclables et les surplus à une entreprise d'élimination des déchets agréée.</div> <div>Directive 2008/98/CE (déchets)</div> <div>Pour l'élimination des déchets issus de ce matériau, les caractéristiques de danger doivent être évaluées conformément à la directive 2008/98/CE. Tout transfert transfrontalier doit être conforme au règlement (UE) 2024/1157.</div>			
RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport			
<div>Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).</div> <div>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</div> <div>pas applicable</div> <div>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</div> <div>pas applicable</div> <div>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</div> <div>pas applicable</div> <div>14.4. Groupe d'emballage</div> <div>pas applicable</div> <div>14.5. Dangers pour l'environnement</div> <div>pas applicable</div> <div>14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</div> <div>pas applicable</div> <div>14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</div> <div>Informations non pertinentes</div>			
RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation			
<div>15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement</div> <div>Catégorie Seveso - Directive 2012/18/UE :Aucune</div> <div>Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006</div> <div>Produit</div> <div>Point3 - 40</div> <div>Substances contenues</div> <div>Point75</div> <div>Règlement (UE) 2024/590 - Substances qui appauvrissent la couche d'ozone</div> <div>Aucune</div> <div>Règlement (UE) 2019/1148 - relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs</div> <div>pas applicable</div> <div>Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)</div> <div>Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage ≥ à 0,1%.</div> <div>Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)</div>			
			EPY 12.4.0 - SDS 1004.14

<div>Licata S.p.A.</div> <div>P10769 - SILOXAN PAINT</div>	<div>Revision n.5 du 29/09/2026 Imprimé le 29/09/2026 Page n. 15 / 17 Remplace la révision:4 (du 23/04/2025)</div> <div>FR</div>
--	--

RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation ... / >>

Aucune

Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Règlement (UE) 649/2012 :
Aucune

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam :
Aucune

Substances sujettes à la Convention de Stockholm :
Aucune

Règlement (UE) 2019/1021 - sur les polluants organiques persistants
Aucune

Contrôles sanitaires
Informations pas disponibles

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique du mélange / des substances indiqués dans la section 3 n'a été effectuée.

RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 3

PMT

H226

H361f

H310

H330

H301

H311

H302

H372

H373

H314

H318

H319

H315

H317

H400

H410

H412

EUH450

EUH071

Liquide inflammable, catégorie 3

Toxicité pour la reproduction, catégorie 2

Toxicité aiguë, catégorie 2

Toxicité aiguë, catégorie 3

Toxicité aiguë, catégorie 4

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 2

Corrosion cutanée, catégorie 1C

Corrosion cutanée, catégorie 1

Lésions oculaires graves, catégorie 1

Irritation oculaire, catégorie 2

Irritation cutanée, catégorie 2

Sensibilisation cutanée, catégorie 1A

Sensibilisation cutanée, catégorie 1B

Danger pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1

Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 1

Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 3

Persistant, mobile et toxique

Liquide et vapeurs inflammables.

Susceptible de nuire à la fertilité.

Mortel par contact cutané.

Mortel par inhalation.

Toxique en cas d'ingestion.

Toxique par contact cutané.

Nocif en cas d'ingestion.

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Provoque de graves lésions des yeux.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Peut provoquer une contamination diffuse à long terme des ressources en eau.

Corrosif pour les voies respiratoires.

LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route

- ATE / ETA: Estimation Toxicité Aiguë

EPY 12.4.0 - SDS 1004.14

RUBRIQUE 16. Autres informations ... / >>

- CAS: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement (CE) 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition
- PMT: Persistant, mobile et toxique
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement (CE) 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- VOC: Composé organique volatil
- vPvB: Très persistant et très bioaccumulable
- vPvM: Très persistant et très mobile
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
 2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
 3. Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II Règlement REACH)
 4. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
 5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
 6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
 7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
 8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
 9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
 10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)
 11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)
 12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Règlement (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Règlement (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Règlement délégué (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Règlement (UE) 2019/1148
 18. Règlement délégué (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Règlement délégué (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Règlement délégué (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Règlement délégué (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Règlement délégué (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
 23. Règlement délégué (UE) 2023/707
 24. Règlement délégué (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
 25. Règlement délégué (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
 26. Règlement délégué (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
 27. Règlement délégué (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
 28. Règlement (UE) 2024/2865
 29. Règlement délégué (UE) 2025/1222 (XXIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Site Internet IFA GESTIS

RUBRIQUE 16. Autres informations ... / >>

- Site Internet Agence ECHA
- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l'utilisation de produits chimiques.

MÉTHODE DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION

Dangers physico-chimique: La classification du produit a été dérivée des critères établis par le Règlement CLP Annexe I Partie 2. Les méthodes d'évaluation des propriétés physicochimiques figurent dans la section 9.

Dangers pour la santé: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 3, sauf indication contraire dans la section 11.

Dangers pour l'environnement: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 4, sauf indication contraire dans la section 12.

Modifications par rapport à la révision précédente.

Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / 16.